pH-mètres et conductimètres de paillasse gamme SevenCompact™ Mettler Toledo

S230
SevenCompact™

S220
SevenCompact™

Voir ci-dessous pour les solutions tampons et les solutions standard de conductivité.

Modèle	pH-mètre S220 SevenCompact™
Plage de mesure	- 2,000 à 20,000 pH - 2000 à 2000 mV - 5 °C à 130 °C
Résolution	0,001/0,01/0,1 pH 0,1/1 mV - 5 °C à 130 °C
Précision	± 0,002 pH ± 0,2 mV ± 0,1 °C
Entrées de capteur	BNC (impédance › 3 x 10E + 12Ω)
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentation	9-12 V CC/10 W
Dim./poids	204 x 174 x 74 mm / 890 g

- **Polyvalent et universel pour l'utilisation dans la plus large gamme d'industries**
- **Précise, state-of-the-art technologies de mesure électrochimique**
- **Facilité d'utilisation pour une productivité maximale**

Réf.	Désignation	CHF
031126	**SevenCompact™ pH/ion S220-Basic (instrument)** Comprend : l'appareil, porte-électrode, housse de protection, mode d'emploi, guide rapide, déclaration de conformité et certificat de test	1113 -
031127	**SevenCompact™ pH/ion S220-Kit (kit)** Comme le S220-Basic avec InLab® Expert Pro-ISM, un guide sur les mesures de pH et deux sachets de tampons pour pH 4,01, 7,00, 9,21 et 10,00	1436 -
031128	**SevenCompact™ pH/ion S220-Bio (kit)** Comme le S220-Kit avec kit de câblage InLab® Routine Pro-ISM au lieu de l'InLab® Expert Pro-ISM	1535 -
031129	**SevenCompact™ pH/ion meter S220, university kit** Comme le S220-Kit avec kit de câblage InLab® Versatile Pro au lieu de l'InLab® Expert Pro-ISM	1311 -
031130	**SevenCompact™ conductivity S230-Basic (instrument)** Comprend : l'appareil, porte-électrode, housse de protection, mode d'emploi, guide rapide, déclaration de conformité et certificat de test	1425 -
031131	**SevenCompact™ conductivity S230-Kit (kit)** Comme le S230-Basic avec en plus InLab® 731-ISM, un guide sur les mesures de conductivité et deux sachets d'étalonnage pour 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm	1847 -
031132	**SevenCompact™ conductivity S230-USP/EP (kit)** Comme Identique au S230-Kit, mais avec l'InLab® 741-ISM au lieu de l'InLab® 731-ISM et sans les sachets d'étalonnage 12,88 mS/cm	2029 -

Modèle	Conductimètre S230 SevenCompact™
Conductivité	0,001 µS/cm à 1000 ms/cm 0,001 à 1 ± 0,5 %
Température	- 5 °C à 130 °C 0,1 °C ± 0,1 %
TDS	0,00 mg/l à 1000 g/l 0,01 à 1 ± 0,5 %
Résistance spéc.	0,00 à 100,00 MOhm cm
Salinité	0,00 à 80,00 psu
Entrées de capteur	Mini-DIN
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentation	9-12 V CC/10 W
Dim./poids	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Electrodes

Référence	Désignation	CHF
031133	InLab® Expert Pro-ISM	333 -
031134	InLab® Routine Pro-ISM + cable BNC/RCA	432 -
031135	InLab® Science Pro-ISM	568 -
031136	InLab® 731-ISM	432 -
031137	InLab® 731-ISM-2m	484 -
031138	InLab® 741-ISM	624 -
031139	InLab Routine Pro-ISM	346 -
031140	Câble ISM-Multi Pin	129 -
031141	Câble ISM-Multi Pin 5m	187 -

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
031056	Sonde de température ATC (NTC 30 kOhm)	97,90 -
031037	Logiciel LabX® direct pH pour le transfert de données	400 -
031142	Câble USB 1,8 m A-B	21 -
031093	Imprimante RS-P25	721 -
031032	Imprimante RS-P26	919 -
031145	Connecteur court-circuit BNC	50 -
031147	Lecteur de codes barres (seul instrument)	437 -
031183	Câble USB pour lecteur de code barres (pas inclus avec le corps de lecteur de code barres)	52 -
031148	uPlace™ : Porte-électrode (inclus dans la livraison standard)	208 -
031149	Housse de protection (inclus dans la livraison standard)	31,20 -

Solutions tampons et solutions standard

Réf.	Désignation	CHF
031062	Tampons pH 4,01/7/9,21 - boîte de 3 x 10 sachets	64,20 -
031063	Solution tampon redox 220 mv pH - 7 flacon 250ml	27 -
031112	Solution KCL 3mol/l - flacon - 250ml	22,90 -
031113	Solution KCL saturé AGCL - 250ml	22,90 -
031114	Solution pepsine HCL - 250ml	25,20 -

Réf.	Désignation	CHF
031067	Solution thio-urée - 250ml	25,20 -
031115	Solution de réactivation - 25 ml	20,60 -
031099	Solution de conductivité 1413 µS/cm - boîte de 30 sachets de 20 ml	67,40 -
031100	Solution de conductivité 12,88 mS/cm - boîte de 30 sachets de 20 ml	67,40 -
031116	Electrolyte de double jonction 1 mol/l KNO_3 - 250 ml	27,50 -